

CPA Flex 30

CPA Flex 30 é um adesivo elástico base poliuretano monocomponente, de alta viscosidade. De tecnologia nacional, o produto pode ser utilizado para diversas aplicações de colagem e vedação. É indicado para realizar trabalhos de preenchimento de juntas de dilatação, vedação, acabamento e colagens diversas que exijam elasticidade permanente, ótima resistência às intempéries ambientais e ataques químicos.

Especificações Técnicas

Base química	Poliuretano Monocomponente (MDI)
Aspecto	Pastoso
Cor	Cinza
Tempo de película	45 min, aproximadamente
Densidade	Acerca de 1,3 g/ cm ³
Viscosidade	62 seg
Dureza Shore A	Aproximadamente 30
Resistência à tração	0,90 MPa
Alongamento de Ruptura	500%
Velocidade de cura	3mm/24h

Aplicação

O CPAFlex 30 possui uma excelente adesividade em aço, alumínio, vidro, fibra de vidro, materiais cerâmicos, etc. O produto tem ótima propriedade de não escorrimento e cura ao entrar em contato com a umidade ambiente, formando um elastômero de alta resistência.

Embalagens

O produto é embalado em sachet's de 400 e 600ml.

Estocagem

O CPA Flex 30 deve ser estocado entre 15 e 30° C.
Sua validade é de 12 meses a partir da data de sua fabricação.

Cuidados básicos

- 01- evitar o contato com a pele – utilize luvas;
- 02- em caso de contato com a pele lavar com água e sabonete neutro;
- 03- usar óculos de segurança;
- 04- em caso de contato com os olhos, lava-los com água limpa;
- 05- após lavagem dos olhos consultar médico especializado;
- 06- não reaproveitar embalagens;
- 07- não fumar na área de manipulação ou serviço;
- 08- não utilizar solvente para a limpeza de pele.

A CPA Brasil recomenda que as informações de segurança sejam conferidas na FISPQ do produto antes de sua aplicação.

